

**Schmal und wendig:  
Damit kommt man durch jede Tür.**

# Mini mit Vollausrüstung.

## RZ-Mini-Standard

Dieser patentierte Zimmerrollstuhl ermöglicht dem Nutzer eine aktive Fortbewegung mit Hilfe der Greifreifen-Antriebsräder. Aufgrund der kleinen Bauweise lässt sich der Rollstuhl sehr gut manövrieren und handhaben. Die auf 51 cm minimierte Rollstuhlgesamtbreite schafft für die Körperbehinderten die notwendige Freiheit, auch in engem Wohnraum unabhängig von fremder Hilfe mobil zu bleiben.

Der hohe Gebrauchswert des Rollstuhls wird auch dadurch mitbestimmt, dass die zwei 20-Zoll-Greifreifenräder die Sitzoberkante nur unwesentlich überragen. In Kombination mit unserer speziellen Rückenlehne, an der sich zwei hochschwenkbare Armlehnen befinden, ist Ein- und Aussitzen jederzeit von vorn und vor allem von beiden Seiten flexibel möglich.

Der Schiebebügel an der Rückenlehne hat sich besonders gut im häuslichen Einsatzbereich bewährt. Da erfahrungsgemäß der **RZ-Mini** beim stationären Einsatz vorwiegend als Schiebestuhl verwendet wird, erhält er anstelle des Schiebebügels eine Schiebestange mit ergonomisch geformten Griffen.

Die Fertigung des Selbstfahrerrollstuhls **RZ-Mini** erfolgt im Baueinheitensystem. Der **RZ-Mini** wird werkseitig immer mit der Einsitzweite (lichte Weite zwischen den Armlehnen – kurz: ESW) von 40 cm ausgeliefert. Als weiteres Standard-Maß bieten wir eine Einsitzweite von 46 cm an. Jede andere ESW fertigen wir gern für Sie in unserer Manufaktur als Rollstuhlsonderkonstruktion.

Um den unterschiedlichen Anforderungen an den Zimmerrollstuhl **RZ-Mini** zu entsprechen, haben wir mehrere Modifikationen bzw. Ausstattungsvarianten entwickelt.



### RZ-Mini-Standard

- konisches Fahrgestell
- abnehmbare Rückenlehne mit Schiebebügel und hochschwenkbaren Armlehnen
- Fußplatten, hochschwenkbar und entsprechend der Unterschenkel­länge des Rollstuhlfahrers verstellbar
- Radabdeckung/Kleiderschutz
- mit Fahrgestell fest verbundene Beinstützen
- nachstellbare Bremse

## Modellvarianten

### RZ-Mini-Standard für beidseitig Beinamputierte

- konstruktive Ausführung wie **RZ-Mini-Standard**
- beide Beinstützrohre sind durch einen Schutz-/Abweisbügel miteinander verbunden
- mit verstellbarer Antikipprolle bzw. mit einem Antikipprollenpaar ausgestattet



### RZ-Mini-Multi

- Fahrgestell gegenüber **RZ-Mini-Standard** vorn verbreitert
- nachstellbare Bremse
- Antikipprolle verstellbar
- eignet sich gleichermaßen für Trippler und Beinamputierte



### RZ-Mini mit Fußschwenkbügel

- konstruktive Ausführung wie **RZ-Mini-Multi**
- Fahrgestell an der Frontseite großräumig geöffnet: viel Bewegungsfreiheit für die Beine
- besonders wichtig bei Wendemanövern auf engstem Raum: Wird der Fußschwenkbügel in das Fahrgestell eingeschwenkt, verkürzt sich die Rollstuhllänge um ca. 22 cm.
- idealer Innenbereichsrollstuhl, der gleichermaßen gut zum Schieben und Selbstfahren im Wohn- und Klinikbereich geeignet ist



---

**RZ-Mini mit abnehmbaren Beinstützen**

---

- konstruktive Ausführung wie **RZ-Mini-Multi**
  - zwei abnehmbare Beinstützen mit verstellbaren Fußplatten
- 



---

**RZ-Mini mit abnehmbaren Beinstützen und Toiletteneinrichtung**

---

- konstruktive Ausführung wie **RZ-Mini-Multi**
- 



**Hinweis: Der Einbau einer Toiletteneinrichtung ist bei allen Selbstfahrerrollstühlen RZ-Mini möglich. (Nicht nachrüstbar. Nur ab Werk.)**

Technische Daten	Leergewicht	Gesamtbreite (Einsitzweite 40)	Gesamtbreite (Einsitzweite 46)	Länge	Höhe	Sitzhöhe	Sitzlänge
	kg	cm	cm	cm	cm	cm	cm
<b>RZ-Mini-Standard</b> (Fußplatten)	17,4	51	56	98	93	53	44
<b>RZ-Mini-Standard für beidseitig Beinamputierte</b>	16,2	51	56	85	93	53	44
<b>RZ-Mini-Multi</b>	15,9	51	56	72	93	53	44
<b>RZ-Mini mit Fußschwenk- bügel</b>	17,6	51	56	92/72	93	53	44
<b>RZ-Mini mit abnehmbaren Beinstützen</b>	18,4	51	56	98/72	93	53	44
<b>RZ-Mini-Standard mit Toiletteinrichtung</b>	19,3	51	56	98/72	93	53	44
<b>RZ-Mini mit Fußschwenk- bügel und Toiletten- einrichtung</b>	20,1	51	56	92/72	93	53	44
<b>RZ-Mini mit abnehmbaren Beinstützen und Toiletten- einrichtung</b>	19,5	51	56	98/72	93	53	44

### RZ-Mini alle Modelle

- maximale Belastung: 100 kg
- Sitzbreite: 40 cm
- Greifreifen-Antriebsrad:  $\varnothing 20 \times 1 \frac{3}{8}$  Zoll
- Schwenkradabmessung:  $\varnothing 150 \times 32$  mm
- Bereifung komplett pannensicher