

TR-L und TR-L-T mit Toiletteneinrichtung

Mit diesen besonders wendigen Trippelrollstühlen kann man auf der Stelle eine Kreisbahn fahren. Das hintere Lenkrollenpaar kann mit nur einem Bremshebel über eine Profilstange in jeder Stellung gebremst werden. Mit demselben Bremshebel (Hebelstellung nach hinten) können außerdem die hinteren Lenkrollen parallel zueinander arretiert werden. Diese Einstellung ist bei längeren Geradeausfahrten und beim Überqueren von Türschwellen sinnvoll. Serienmäßig wird der Rollstuhl mit rechtsseitig montiertem Bremshebel ausgeliefert. Bei Bedarf kann der Bremshebel jedoch nachträglich auch linksseitig montiert werden. Die beiden Trippelrollstühle sind baugleich. Sie unterscheiden sich lediglich durch die Toiletteneinrichtung.



Abbildung: Modell TR-L

Modellvarianten

TR-L

TR-L-T mit Toiletteneinrichtung

Technische Daten	Leergewicht	Gesamtbreite (Einsitzweite 46)	Länge	Höhe	Sitzhöhe	Sitzlänge
	kg	cm	cm	cm	cm	cm
TR-L und TR-L-T mit Toiletteneinrichtung	16/18	56	70	90	48	46

TR-L und TR-L-T mit Toiletteneinrichtung

- maximale Belastung: 100 kg
- Sitzbreite: 44 cm
- Lenkrollenabmessung vorn: ø 100 x 35 mm
- Lenkrollenabmessung hinten: ø 125 x 35 mm